



TABmaster™

Airflow Capture Hood

Económico y con las características que necesita

Nuestro nuevo Kanomax TABmaster™ es el la herramienta perfecta para las mediciones precisas de suministro y devolución de flujo de aire. Capuchas intercambiables hacen que sea muy fácil de muestrear el aire para cualquier tamaño de conducto. La unidad es ligera y fácil de usar. La pantalla a color puede ser inclinada para que así este en el ángulo de visión optimo a cualquier altura. El modelo 6715 equipa un micromanómetro portátil removible con capacidad bluetooth inalámbrica.

Aplicaciones

- Pruebas, ajuste y balanceo de HVAC
- Mediciones de flujo volumétrico de aire a través de los registros, difusores y rejillas
- Lectura directa en el suministro y el retorno del flujo de aire
- Medición de la velocidad del aire en el conducto



Features & Benefits

- 23 a 2500 cfm (40 a 4250 m3/h) rango de medición
- Mide y presenta simultáneamente, la velocidad del aire, temperatura y humedad
- Presenta la dirección del flujo de aire al igual que la velocidad
- Micromanómetro portátil removible con bluetooth integrado (Modelo 6715)
- Función de almacenamiento avanzado le permite almacenar múltiples mediciones bajo un solo ID #
- Diseño de peso ligero hace facilita la instalación y el uso para una persona
- 6 tamaños de capuchas le dan facilidad al elegir una que encaje al conducto
- Compensación de la presión posterior incorporada garantiza la precisión para grandes mediciones de flujo volumétrico
- Sensor de compensación de temperatura aumenta la precisión de todas las medidas de flujo de aire
- Precio competitivo, económico con características de nivel profesional
- Pantalla a todo color se inclina para ser visible desde cualquier ángulo
- Incluye: Capucha estándar, maletín, baterías AA, manual, cable de comunicación a PC, Software para PC y certificado de calibración.



Nuevo stand portátil: se extiende hasta 6'9" desde arriba hasta la base



Capacidad de transferencia via Bluetooth a cualquier dispositivo con sistema Androide

Especificaciones TABmaster™ Modelo 6710

| Modelo | | 6710 | 6715 |
|-------------------------|------------|---|---|
| Flujo de Aire | Rango | 23 a 2500 cfm (40 a 4250 m ³ /h) | |
| | Precisión | +/- 3% de la medida +/- 10 m ³ /h | |
| | Resolución | 1 m ³ /h | |
| Velocidad del aire | Rango | n/a | 0.15 a 40 m/s (con tubo de Pitot) |
| | Precisión | | 0.15 a 15 m/s (matriz de velocidad) |
| | Resolución | | +/- 3% de medida +/- 0.05 m/s 0.01 m/s (<9.99m/s), 0.12 m/s (>10.0m/s) |
| Temperatura | Rango | -32 a 122°F (0 to 50°C) | |
| | Precisión | +/- 1.0°F (0.5°C) | |
| | Resolución | 0.1°C | |
| Humedad | Rango | 0 a 100 %RH | |
| | Precisión | +/- 3.0 %RH | |
| | Resolución | 0.1 %RH | |
| Interfaz | | USB | USB, Bluetooth® |
| Almacenamiento | | Hasta 3,000 medidas | Hasta 8,000 medidas |
| Fuente de energía | | AA Baterías o Adaptador de CA | |
| Dimensiones de Capuchas | | 2 x 2 ft (610 x 610 mm), 1 x 4 ft (305 x 1220 mm) 2 x 4 ft (610 x 1220 mm), 3 x 2 ft (915 x 610 mm), 3 x 3 ft (915 x 915 mm), 500 x 500 mm | |
| Peso | | 7.9 lbs (3.6 kg) | |
| Dimensiones | | Unidad: 3.4 x 7.4 x 1.6 in (88 x 188 x 41 mm) | |
| Garantía | | 2 Años | |

Micromanometer Especificaciones

| Modelo | | 6700 |
|--------------------|------------|---|
| Velocidad de aire | Rango | 0.15 a 40 m/s (Con Tubo Pitot) |
| | Precisión | 0.15 a 15 m/s (Con matriz de velocidad) |
| | Resolución | +/- 3% de medida +/- 0.05 m/s 0.01 m/s (<9.99m/s), 0.12 m/s (>10.0m/s) |
| Presión | Rango | -2500 a 2500 Pa |
| | Precisión | +/- 0.25% de medida +/- 1 Pa |
| | Resolución | 0.001 Pa |
| Temperatura | Rango | -32 a 122°F (0 a 50°C) |
| | Precisión | +/- 1.0°F (0.5°C) |
| | Resolución | 0.1°C |
| Humedad relativa | Rango | 0 a 100 %RH |
| | Precisión | +/- 3.0 %RH |
| | Resolución | 0.1 %RH |
| Interfaz | | USB, Bluetooth® |
| Almacenamiento | | Hasta 8,000 medidas |
| Suplido de energía | | Baterías AA o Adaptador de CA |



Tubos de Pitot y Matriz de Velocidad están disponibles en Kanomax



Kanomax USA, Inc.
P.O. Box 372
219 US Hwy 206, Andover, NJ 07821 U.S.A.
TEL: 1-800-247-8887 (USA) / 1-973-786-6386
FAX: 1-973-786-7586
E-mail: info@kanomax-usa.com
URL: www.kanomax-usa.com



Watch a video!

Distributed by:

